

Lixadora de betão manual HGE125

Largura de desbaste de 125 mm



Cobertura de proteção dobrável para trabalhos de desbaste até aos cantos



Regulação das rotações para velocidades de desbaste ideais em cada aplicação



Posição de manuseamento paralela para um trabalho preciso e equilibrado

A lixadora de betão manual HGE125 é especialmente adequada à preparação de bases, ao alisamento de irregularidades e à remoção de revestimentos. A regulação das rotações incluída permite o trabalho com diferentes materiais de construção e assegura velocidades de desbaste ideais em cada aplicação. A parte dianteira dobrável

da cobertura de proteção permite o desbaste até aos cantos da área de trabalho. A posição ergonómica da pega proporciona melhores resultados de desbaste. É garantido um trabalho limpo e com pouco pó através de uma escova circular e de uma ligação para aspirador integrada.

Sistema e acessórios

Dados técnicos

Lixadora de betão manual	HGE125
Tensão nominal/frequência	230 V/50 Hz
N.º de artigo	11003046
Largura de trabalho	125 mm
Potência nominal	1,5 kW
Rotações	6000-10 000 rpm
Refrigeração do motor	Ar
Fixação da ferramenta	Ø 22,2 mm
Operação	Manual
Aplicação	A seco

Versão

Arranque suave	•
Regulação das rotações	•
Corte de temperatura e sobrecarga	•
Cobertura de proteção dobrável	•
Ligação para aspirador	•

Dimensões e peso

Comprimento	180 mm
Largura	276 mm
Altura	250 mm
Peso	4,5 kg

Acessórios

11003045	Adaptador universal de aspirador
----------	----------------------------------